Об утверждении натуральных норм расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель

Утративший силу

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 476. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2016 года № 14535. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 31 июля 2025 года № 190-НҚ

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 31.07.2025 № 190-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель.

2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление в одном экземпляре его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет ";

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан А. Мырзахметов

"СОГЛАСОВАН"
Министра финансов
Республики Казахстан
_____ Б. Султанов
" " 2016 года

Утверждены
Приказом Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 14 ноября 2016 года № 476

Натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель

Сноска. Натуральные нормы - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 21.01.2021 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Наименование натуральной нормы	Единица измерения	Элементы наблюдательных скважин	Норма в количественном выражении		Срок эксплуатации, лет	Область применения	Область распространения	Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм
				при текущем ремонте	при капитальном ремонте				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Нормы расхода материалов при проведении ремонтных работнаблюдательных скважин									
Подраздел 1. Надземная часть наблюдательной скважины									
1	Трубы металлические	погонный метр		1,0	1,0	14			Диаметр 219 миллиметров (далее – мм), толщина 6 мм, без

									шовная, сталь 20с
2	Круг металлический	квадратный метр		0,038	0,038	14			Диаметр 219 мм, толщина 3 мм, сталь 20с
3	Труба металлическая	погонный метр	защитный чехол с крышкой	0,1	0,1	14			Диаметр 20 мм, толщина 2 мм, длина 100 мм, бесшовная, сталь 20с
4	Катанка металлическая	погонный метр		0,12	0,12	14			Диаметр 10 мм, сталь углеродистая Ст0-Ст3
5	Электроды по металлу	килограмм		0,069	0,069	5			Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм
6	Трубы металлические	погонный метр		1,0	1,0	14	Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Министерства сельского хозяйства Республики Казахста		Диаметр 76 мм, толщина 3,5 мм, бесшовная, сталь 20с
7	Трубы металлические	погонный метр		0,15	0,15	14			Диаметр 89 мм, толщина 3,5 мм, сталь 20с
8	Круг металлический	квадратный метр		0,006	0,006	14			Диаметр 89 мм, толщина 2 мм, сталь 20с
									Диаметр 40 мм,

9	Трубы металлические	погонный метр	оголовок с крышкой	0,003	0,003	14	при проведении текущего и капитального ремонта	н (далее – ЗГГМЦ) Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – ЮКГГМЭ) Республиканское государственное учреждение "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – КГГМЭ)	толщина 3 мм, бесшовная, сталь 20с
10	Болт М 14	комплект		1,0	1,0	14			С трехгранной головкой, длиной 40 мм из высокоуглеродистой стальной проволоки
11	Электроды по металлу	килограмм		0,30	0,30	5			Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм
12	Уголок металлический	погонный метр	защитное ограждение	4,1	8,2	14			45х45 мм, толщина 4 мм, сталь 3сп5
13	Электроды по металлу	килограмм		0,27	0,54	5			Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм
14	Цемент	килограмм		74	74	2			Портланд М-400
15	Песчано-гравийная смесь	кубический метр		0,37	0,37	14			Песок речной мелкозернистый,

									отсев гравия 20 мм
16	Пиломатериал	кубический метр	бетонное основание	0,06	0,06	5			Доска обрезная из хвойных пород деревьев, толщиной 20 мм
17	Гвозди стальные	килограмм		0,4	0,4	5			Длина 100 мм, диаметр 4 мм, сталь Ст3
18	Глина бентонитовая	кубический метр		0,12	0,12	14			Щелочноземельная
19	Краска	килограмм	защитный чехол с крышкой	0,1	0,1	3			Синтетическая, водостойкая
			ограждение	0,2	0,4				
			оголовок скважины	0,03	0,03				
			крышка оголовка	0,007	0,007				
20	Растворитель	литр на килограмм краски	надземные элементы	0,3	0,3	3			Р-4 на основе хлорированных полимеров
Подраздел 2. Подземные элементы наблюдательной скважины									
21	Трубы металлические	погонный метр	обсадная труба	5,0	10,0	14			Диаметр 76 мм, толщина 3,5 мм, бесшовная, сталь 20с
22	Трубы пластиковые	погонный метр		-	10,0	20			Диаметр 100 мм, полипропилен
									Электроды общего назначения, из

23	Электроды по металлу	килограмм		0,36	-	5	при проведении текущего и капитального ремонта	ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ	низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм
24	Трубы металлические	погонный метр	фильтр	1,0	-	14			Перфорированные диаметром 76 мм, толщина 3,5 мм, бесшовная, сталь 20с
25	Сетка	квадратный метр		0,7	0,7	14			Нержавеющая сталь, оцинкованная, латунь.
26	Проволока стальная	погонный метр		12,0	12,0	14			Диаметр 0,5 мм, оцинкованная
27	Электроды по металлу	килограмм		0,2	-	5			Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм

Раздел 2. Нормы расхода материалов при проведении ремонтных работ гидрометрических мостиков

№ п/п	Наименование натуральной нормы	Единица измерения	Элементы наблюдательных скважин	Норма в количественном выражении		Срок эксплуатации, лет	Область применения	Область распространения	Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм
				при текущем ремонте	при капитальном ремонте				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Рифленый,

1	Лист металлический	квадратный метр	настил	0,16	0,4	14			толщиной 3 мм. Сталь 3сп5
2	Уголок металлический	погонный метр		0,8	2,1	14			45х45 мм, толщиной 4 мм, сталь 3сп5
3	Электроды по металлу	килограмм		0,03	0,06	5			45х45 мм, Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм
4	Краска	килограмм		0,68	0,68	3			Синтетическая, водостойкая
5	Растворитель	литр на килограмм краски		0,3	0,3	3			Р-4 на основе хлорированных полимеров
6	Уголок металлический	погонный метр	элементы ферм (прогоны,	1,6	4,0	14			45х45 мм, толщиной 4 мм, сталь 3сп5
7	Фланец металлический	килограмм		1,3	3,2	14			Треугольной формы 5х5, толщиной 3 мм, сталь Ст3
8				0,08	0,2	5			Электроды общего назначения, диаметр 4 мм, из

	Электроды по металлу	килограмм	стойки, раскосы, подкосы						низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3
9	Краска	килограмм		0,08	0,19	3			Синтетическая, водостойкая
10	Растворитель	литр на килограмм краски		0,3	0,3	3			Р-4 на основе хлорированных полимеров
11	Монолитный бетон	кубический метр	береговые опоры	3,13	-	14			Класс бетона не менее В-15
12	Цемент	килограмм		195	-	2			Портланд М-400
13	Песчано-гравийная смесь	кубический метр		0,48	-	14			Песок речной мелкозернистый, отсев гравия 20 мм

Примечания:

1. При текущем ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта устанавливается по видам используемых материалов: металлические изделия - 3 года, бетон - 5 лет.

2. При капитальном ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта составляет 14 лет.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан