

Перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 мая 2021 года № 153. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2021 года № 22846.

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 10.07.2025 № 183 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

В соответствии с пунктом 10 статьи 398 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 10.07.2025 № 183 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившим силу приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 июня 2016 года № 262 "Об утверждении Перечня диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти в море и внутренних водоемах Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14018).

3. Комитету экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр экологии, геологии
и природных ресурсов Республики Казахстан*

М. Мирзагалиев

"СОГЛАСОВАН"

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики
Республики Казахстан

Утвержден приказом
Министра экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
от 19 мая 2021 года № 153

Перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 10.07.2025 № 183 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Диспергенты:

1. Finasol OSR 51, Франция

окраска: темно-коричневый, черный;

температура застывания, оС: <-37;

температура вспышки, оС: 65;

плотность, г/см³: 0,87-0,89;

растворимость: растворяется в воде;

степень биodeградации BOD5/COD: легкая биodeградация при методе OECD 301F 69% за 28 дней.

2. Inipol IPF, Франция

окраска: светло-желтый;

температура застывания, оС: < -30;

температура вспышки, оС: 78;

плотность, г/см³: 0,91-0,94 (20 оС);

растворимость: углеводороды.

3. Corexit EC9500A, США

окраска: янтарный;

температура застывания, оС: <- 57;

температура вспышки, оС: 83;

плотность, г/см³: 0,95;

растворимость: смешивается с водой, pH 6,2

степень биodeградации BOD5/COD: способность к биоаккумуляции не ожидается.

4. Inipol IP-90, Франция;

окраска: светло-желтый;

температура застывания, оС: <-10;

температура вспышки, оС: 64;

плотность, г/см³: 0,95;

растворимость: вода.

5. Dasic Freshwater Dispersant, Великобритания.

окраска: коричневый;

температура застывания, оС: <-10;

температура вспышки, оС: 72;

плотность, г/см³: 0,9 (20 оС);

растворимость: растворяется в воде;

степень биodeградации BOD5/COD: подлежит биodeградации, низкая биоаккумуляция.

Хердеры:

1. Siltech OP-40, Канада

окраска: прозрачная;

температура застывания, оС: -23;

температура вспышки, оС: >82;

вязкость, г/см³: 0,9 (37,7 оС);

растворимость: частично смешивающийся.

2. Thickslick 6535, Дания

окраска: светло-соломенная;

температура застывания, оС: -11;

температура вспышки, оС: >82;

вязкость, г/см³: 0,9 (37,7 оС);

растворимость: частично смешивающийся.