

Об утверждении Нормативов численности должностных лиц служб производственного контроля

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 13 октября 2025 года № 447. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2025 года № 37114

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2026 г.

В соответствии с подпунктом 9-2) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля.

2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан*

Ч. Аринов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности и строительства
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики
Республики Казахстан

Утвержден приказом
Министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
от 13 октября 2025 года № 447

Нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля

1. Настоящие Нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с подпунктом 9-2) статьи 12 -2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" (далее – Закон) и устанавливают нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля.

2. В настоящих Нормативах используются следующие основные понятия:

1) производственный контроль – мероприятия на опасном производственном объекте, направленные на обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, осуществляемые должностными лицами службы производственного контроля;

2) служба производственного контроля (далее – СПК) – отдельное подразделение, находящееся в прямом подчинении первого руководителя организации и осуществляющее контроль за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте;

3) должностное лицо СПК – лицо, назначенное приказом руководителя организации, осуществляющее производственный контроль в области промышленной безопасности ;

4) опасные производственные объекты – предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона, и идентифицируемые как таковые в соответствии с Правилами идентификации опасных производственных объектов, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10310), а также опасные технические устройства, за исключением передвижных грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), подъемников для лиц с инвалидностью;

5) опасные технические устройства:

паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (за исключением тепловых сетей), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные краны, подъемники (вышки), эскалаторы, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с инвалидностью, а также установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, шахтные подъемные установки и подъемные машины, передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе, эксплуатируемые на опасных производственных объектах;

паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные краны, подъемники (вышки), эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с инвалидностью на объектах социальной инфраструктуры;

6) технические устройства – технологическое оборудование, машины, агрегаты, технические системы (комплексы), применяемые на опасных производственных объектах;

7) доля износа опасных технических устройств и технических устройств – процентное отношение количества опасных технических устройств и технических устройств, отработавших нормативный срок службы и имеющих положительное заключение экспертизы, к их общему количеству на объекте.

3. Опасные производственные объекты по степени риска делятся на субъекты (объекты) с высокой степенью риска и не отнесенные к высокой степени риска в соответствии с Законом.

4. Общая численность должностных лиц СПК определяется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, на основании расчета, сформированного с учетом следующих показателей:

1) количества эксплуатируемых опасных технических устройств и технических устройств;

2) степени риска субъектов (объектов);

3) доли износа опасных технических устройств и технических устройств.

5. Расчет общей численности должностных лиц СПК определяется по формуле:

$$N = B \times K_p \times K_i$$

где:

N – общая численность штатных единиц должностных лиц СПК;

B – коэффициент соотношения количества должностных лиц СПК к количеству опасных технических устройств и технических устройств;

K_p – коэффициент степени риска субъекта (объекта);

K_i – коэффициент доли износа опасных технических устройств и технических устройств.

6. Коэффициент соотношения количества должностных лиц СПК к количеству опасных технических устройств и технических устройств (B):

Количество опасных технических устройств и технических устройств	B
51–500	2
501–2000	3
2001–5000	4

5001–10000	5
свыше 10000	6 и более

7. Коэффициент степени риска субъекта (объекта) (K_p):

Категория степени риска субъекта (объекта)	K_p
Не отнесенные к высокой степени риска	0.5
Высокая степень риска	1

8. Коэффициент доли износа опасных технических устройств и технических устройств (K_i):

Доля опасных технических устройств и технических устройств, отработавших нормативный срок службы	K_i
до 10 %	1.0
11–30 %	1.2
31–50 %	1.5
более 50 %	2.0

9. Организации, эксплуатирующие менее 51 единицы опасных технических устройств и технических устройств, вне зависимости от степени риска субъекта (объекта) и доли износа, обеспечивают наличие не менее 1 (одного) должностного лица СПК из числа инженерно-технических работников.